



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชั้นส่ง

**รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอากาศไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ¹
แบบดับเบิลเบล็คเคน**

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอากาศไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเบล็คเคน และเป็นรุ่นยกสูง
- 1.2 มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเบล็ค 4 ประตู
- 1.3 เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ
- 1.4 เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในห้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย
- 1.5 ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลเบล็ค 4 ประตู แบ่งเป็น 2 แก้ว
 - 1.5.1 แก้วหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง ทำด้วยหนังอย่างดี เป้าะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับระดับขึ้น ลงได้ หลังระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรอมกันผุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์
 - 1.5.2 แก้วหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่ง ทำด้วยหนังอย่างดี เป้าะแยกที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรอมกันผุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์
- 1.6 ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นระบบเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด - ปิด ด้านท้ายระบบ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือโลเนอร์ ปูพื้นภายในระบบ
- 1.7 คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมกำหนด
- 1.8 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรระบบอากาศไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเบล็คเคน (ม.ค. 63) สำหรับปีงบประมาณ 2563 - 2564

12. คุณ...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันสกง

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 ขนาดและน้ำหนักรถ

- 2.1.1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร
- 2.1.2 ความยาวไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร
- 2.1.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร
- 2.1.4 ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร
- 2.1.5 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.50 เมตร
- 2.1.6 น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม

2.2 เครื่องยนต์

- 2.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ โฉมเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์บอ uninเตอร์คูลเลอร์
- 2.2.2 ขนาดปริมาตรระบบอากาศไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- 2.2.3 ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
- 2.2.4 กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,500 รอบ/นาที
- 2.2.5 แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน 2,500 รอบ/นาที
- 2.2.6 มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร

2.3 ระบบขับเคลื่อน

- เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.4 ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

2.5 ระบบเบรก

- 2.5.1 ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน
- 2.5.2 ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

/2.6 ระบบ...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง

2.6 ระบบกันสะเทือน

2.6.1 ด้านหน้าแบบอิสระบีกนกคู่ (2 ชั้น) พร้อมคอมโพสต์สปริงและเหล็กกันโครง

2.6.2 ด้านหลังแบบแนบทซ้อน หรือลิฟลสปริง พร้อมโช็คอัพ

2.7 ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.8 ขนาดล้อและยาง

2.8.1 ล้อและยาง ใช้งาน 4 ล้อ เป็นล้ออัลลอย มีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
และยางเรเดียม

2.8.2 ล้อและยาง อะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกบังกันจรกรรม

2.9 การป้องกันชนมี

- พนักนิมบริเวณใต้ท้องรถยกโดยตลอด

2.10 การป้องกันความร้อน

- ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง
และการจัดด้านหลัง ภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (แบบเอกสาร หรือแคดตาล็อก ประกอบการพิจารณา)

2.11 สีรถ

- ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.12 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยก)

2.12.1 กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.12.2 กันชนหลัง สามารถใช้ชี้ - ลง ระบบได้สะดวก

2.12.3 กระจจังหน้า โคลเมียม

2.12.4 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.12.5 ไฟหน้ามัลติเรืองแสง เทอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/2.12.6 ที่...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชั้นส่ง

2.12.6 ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้

2.12.7 บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.13 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใต้รายนี้)

2.13.1 กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารແຕวหน้าและແວหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยไฟฟ้า เนพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงจากทั้งหมด

2.13.2 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารແຕวหน้า

2.13.3 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

2.13.4 มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล

2.13.5 ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

2.13.6 เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

2.13.7 ชุดเครื่องเลี้ยงที่สามารถเล่นวิดีโอ/MP3/CD หรือดีกิว่า พร้อมลำโพง
และเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth
ติดตั้งมาพร้อมกับรถยก ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

2.13.8 ถุงแกรนพรมร่มรีโมท และระบบเชื่อมต่อชั้นที่ล็อกประตู

2.14 อุปกรณ์ความปลอดภัย

2.14.1 เสื้อชั้นนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่

(เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารແຕวหน้า)

2.14.2 เสื้อชั้นนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ และเสื้อชั้นนิรภัยแบบ 2 จุด 1 ที่

(เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารແຕวหลัง)

2.14.3 มีไฟเบรกดวงที่ 3 ภายในอุปกรณ์

2.14.4 ระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่ และด้านผู้โดยสาร

2.14.5 ระบบเบรก ABS และ EBD

2.14.6 สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

2.14.7 มีคิ้วักน้ำดีกรีจากประตู ติดตั้งที่ภายในอุปกรณ์

2.14.8 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และ
หนังสือคู่มือประจำรถยนต์ (ภาษาไทย)

/2.14.9 อุปกรณ์...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชานสั่ง

- 2.14.9 อุปกรณ์วัดลมหายใจ และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข
พร้อมชุดไฟฉายแบบ LED ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ของรถยนต์ได้
- 2.14.10 อุปกรณ์ทำลายกระดาษนิรภัยประจำรถยนต์
- 2.14.11 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการจราจรรถล็อกเบรก แบบตัดสัตว์
และมีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
ซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี
(ແນບເອກສາຣ ອົງໂຄຕຕາລີຂອກ ປະກອບການພິຈາຮານາ)
- 2.14.12 ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD
สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB
มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ และเป็นผลิตภัณฑ์
ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
(ມີເອກສາຣແນບປະກອບການພິຈາຮານາ)
- 2.14.13 มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
- 2.14.13.1 สายลากจูงรถยนต์
 - 2.14.13.2 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
 - 2.14.13.3 คอมโพสต์ปลั๊ก
 - 2.14.13.4 น้ำมันเชิงประسنค์

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร
- 3.2 รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ โดยมີເອກສາຣແນບປະກອບການພິຈາຮານາ
- 3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง^{โดยตรง}จากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (ມີເອກສາຣແນບປະກອບການພິຈາຮານາ)
- 3.4 รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมรายการการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์
และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพากร มิตร อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดໄດ້ແລ້ວ

/3.5 ให...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์อานพาณะและขันสิ่ง

- 3.5 ให้สกรีน พ่น ตรากรรมปคสตว์ที่ประทุมภานอกห้องผู้ชั้บชั้นที่ 2 บาน (ซ้าย - ขวา) และติดล็อกเกอร์สีขาว ข้อความ “กรมปคสตว์” ที่ด้านบนกระจากบานหน้าผู้ชั้บชั้น ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด
- 3.6 ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย
- 3.6.1 รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์
 - 3.6.2 รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน บัญทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียน ในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามของกรมปคสตว์ และ เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปคสตว์ ตามวันที่ที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)
 - 3.6.3 มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์
 - 3.6.4 มีประกันภัยรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ประกท 3 ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

กรรมการ

(นายชุติพนธ์ คิริมงคลรัตน์)

กรรมการ

(นายประเสริฐ เกษธาร)

กรรมการ

(นายช่องชัย สาสี)

กรรมการ

(นายคอมกุณ ไสมนัส)

กรรมการและเลขานุการ

(นายชوال ช่างทอง)

กรรมการและ

(นายพงษ์ไพบูลย์ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์yanพานหนะและชนส่ง

หลังการอบรมทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำหรับติดตั้งบนขอบกระเบนของรับบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- 1.2 มีความแข็งแรงทนทาน และสวยงาม
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่สามารถ
ติดตั้งได้เหมาะสมกับรับบรรทุก ขนาด 1 ตัน

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เป็นหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- 2.2 มีช่องลมพร้อมกระจาบภายในเลื่อน เป็นหน้าต่างด้านข้าง และสามารถล็อคได้
- 2.3 ภายในหลังคาโดยรอบบุคลิวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อม
สวิตช์เปิด - ปิด ติดตั้งให้หลังคาภายในได้ด้านบน อย่างน้อย 1 ชุด
- 2.4 ด้านท้ายหลังคา (ส่วนหลังสุดของระบบ) เป็นฝ้าท้ายเปิดแบบโซ่อัพแก๊ส
ที่สามารถรองเทียนหัวเครื่องได้อย่างชัดเจนขณะขับขี่ และสามารถล็อคได้
- 2.5 มีที่นั่งสองตัว พร้อมเบาะปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- 2.6 ภายในห้องหลังคาทำสี และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ติดตั้งเกอร์ลี่ข้าว ข้อความ “กรมปศุสัตว์” ที่ด้านนอกฝ้าท้ายเปิด
ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด
- 3.3 สมชอบพร้อมติดตั้ง ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

.....กรรมการ

(นายชุดพนธ์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ

(นายประลิท พงษ์ตะระ)

.....กรรมการ

(นายธงชัย สาลี่)

.....กรรมการ

(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายชวाल ช่างทอง)

.....กรรมการและ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ